

LUXURY VINYL TILES

**ID Essential
Click**

DANE TECHNICZNE	NORMY	ID Inspiration Click
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Komercyjna	31
	Domowa	23
	Redukcja dźwięków EN ISO 717/2 Poprawa akustyki NF S31-074	$\Delta L_w = 5\text{dB}$ (13dB z Tarkomfort PRO) 78dB ($L_{n,e,w} < 85\text{dB}$ Klasa C)
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	4.00mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0.30mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	7400g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T: $\leq 2\text{mm}^3$
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	$\leq 0.08\text{mm}$
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	$< 0.10\%$
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	$\leq 2.00\text{mm}$
Właściwości elektrostatyczne	EN 1081	$R1 > 10^9 \Omega$
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Przewodzenie ciepłe	EN ISO 10456	0.03m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia - max. 27°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	Deski: 18.5 x 122 cm Płytki: 31x60.3cm
Kolory		Woods: 8

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.